

.....
Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. W. Witosa 6,
88-300 Mogilno

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Oferent:

.....
.....
.....
(pełna nazwa firmy, adres, nr telefonu i fax)

2. Marka, model i typ ciągnika rolniczego :

.....
.....

Tabela poniżej przedstawia zestawienie warunków technicznych jakie powinna spełniać samochód Załącznik jest integralną częścią SIWZ.

*** przy danym wierszu określającym parametr należy wpisać w odpowiedniej kolumnie odpowiednią wartość lub zaznaczyć TAK / NIE.**

	Ciągnik rolniczy	TAK*	NIE*
1	Rok produkcji 2015 lub 2016 fabrycznie nowy		
2	Moc silnika minimum 50 KM		
3	Ilość cylindrów – 4		
4	Pojemność skokowa – minimum 2200 ccm	ccm
5	Długość całkowita – 3400mm – 3600mm	mm
6	Szerokość całkowita 1500mm – 1600mm	mm
7	Wysokość całkowita 2450mm – 2550mm	mm
8	Rozstaw osi 1900mm – 1950mm	mm
9	Chłodzenie silnika cieczą		
10	Napęd na 4 koła		
11	Filtr powietrza – podwójny suchy		
12	Skrzynia biegów mechaniczna, synchronizowana z rewersem mechanicznym		
13	Ilość biegów 16 x16		
14	Wspomaganie układu kierowniczego		
15	Błotniki kół przednich		
16	Blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej mechaniczna		
17	Układ pneumatyczny do sterowania hamulcami przyczepy		
18	Koła przednie ogumienie 280/70 R18		
19	Koła tylne ogumienie 340/85 R28		
20	Hamulce tarczowe mokre		
21	Podnośnik tylny o udźwigu minimum 1800kg	kg
22	Zaczepy podnośnika II kategorii		
Hydraulika:			
23	Podwójna pompa zębata		
24	Instalacja hydrauliczna przystosowana do obsługi urządzeń zewnętrznych : TUZ, ładowacz przedni, szczotka zamiatająca, posypywarka, kosiarka		
25	Złącza hydrauliczne bezkropłowe minimum 6 sztuk (3 pary)		
26	wydatek pompy hydraulicznej minimum 45 l/min	l / min

	Wał odbioru mocy:		
27	Tyłny WOM		
28	Sterowany elektrohydraulicznie		
29	Obroty 540/1000 obr/min		
	Ładowacz :		
30	Ładowacz o udźwigu 1100kg		
31	Wysokość podnoszenia w punkcie obrotu narzędzia 3,40 m		
32	Samopoziomujący sterowany joystickiem		
33	Szufla standard o szerokości 1800mm		
34	Ładowacz dwustronnego działania z hydrauliką góra-dół		
35	Ładowacz z możliwością montażu/demontażu przy pomocy szybkozłączy (bez sworzni)		
	Wyposażenie :		
36	Podnośnik przedni TUZ		
37	TUZ o udźwigu minimum 1600kg		
38	TUZ z uchwytami II kategorii		
39	Widły do palet z możliwością montażu do zaoferowanego ładowacza		
40	Klimatyzacja		
41	Radio CD, MP3		
42	Kabina monolityczna, izolowana z ogrzewaniem i wentylacją		
43	Reflektory robocze zewnętrzne LED 4 sztuki - miejsce montażu do ustalenia po podpisaniu umowy		
44	Obciążniki tylne minimum 200kg	 kg
45	Pomarańczowe światła ostrzegawcze typu „kogut” na przedniej części dachu ciągnika 2szt. lub belka świetlna - miejsce montażu do ustalenia po podpisaniu umowy		
46	Zainstalowany system monitoringu XTrack w wersji transportowej z pomiarem prędkości obrotowej silnika oraz przystawki mocy System bez mapy.		
47	Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta oraz posiadać autoryzowany serwis w odległości od zamawiającego nie większej niż 50km		
48	Wyposażenie: - gaśnica, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka,		
49	Gwarancja minimum 36 miesięcy		
50	Instrukcja w języku polskim		
51	Świadectwo homologacji, lub/oraz inne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.		

.....
Podpis Wykonawcy